

TECHNISCHES DATENBLATT

0893764650

Quick Fresh Active

Durch das verbesserte Quick Fresh Active bekämpft man zuverlässig störende Gerüche, die in den Lüftungskanälen der Klimaanlage und im Fahrzeuginnenraum durch Bakterien verursacht werden. Die antibakteriellen Silberionen wirken dabei vorbeugend gegen erneute Geruchsbildung und schützen somit auch gegen allergische Reaktionen. Quick Fresh Active hinterlässt einen lang anhaltenden Frischeduft.

Anwendungsgebiete:

Zur wirkungsvollen Beseitigung von Gerüchen in Innenräumen und Fahrzeugklimaanlagen.

Eigenschaften:

- Hinterlässt einen lang anhaltenden Frischeduft
- Auf Wasserbasis
- Gleiche Arbeitsschritte bei allen Fahrzeugtypen
- Keine aufwendigen Demontearbeiten am Verdampfer und Innenraum nötig
- Bekämpft störende Gerüche
- Lang anhaltende Wirkung durch antibakterielle Silberionen
- Wirkt vorbeugend gegen Bakterien
- Klein und handlich
- AOX- und silikonfrei

Anwendung:

Schritt 1: Klimaanlage **ausschalten**, Umluft-Betrieb **einschalten**

Schritt 2: Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen

Schritt 3: Dose vor Gebrauch gut schütteln

Schritt 4: Dose im Fußraum oder der Mittelkonsole hinten positionieren und Sprühkopf aktivieren

Während der Anwendung (ca.2 min.) Türen und Fenster geschlossen halten

Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- & Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann

Schritt 5: Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen

Schritt 6: Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften

Hinweise beachten!

TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Daten:

Materialbasis	Wässrig-alkoholische Lösung mit Silberionen
Gebindegrößen	100 ml Aerosoldose
Lagerung	Bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate
Verbrauch	1 Dose pro Fahrzeug / Anwendung
Fahrzeuginnentemperatur	10 - 25 °C
VE/Stk.	1/12
Aussprühdauer	Ca. 2 Minuten
Aussprühhöhe	90 - 140 cm

Hinweise:

Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten.

Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden. Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.